



ESPAÇOS:

RECEPÇÃO	37,23 m ²
LOJA	26,99 m ²
ADMINISTRAÇÃO	26,97 m ²
SALA DE REUNIÕES	31,36 m ²
ÁREA TÉCNICA	22,75 m ²
RESTAURANTE	42,34 m ²
ARRUMADOS	8,51 m ²
S. PÚBLICO	24,93 m ²
S. SERVIÇO	13,68 m ²
CIRCULAÇÕES	29,98 m ²
SALA DE TRABALHO	29,21 m²
SALA DE CORTE	22,88 m²
ARRUMADOS	11,60 m²
S. SERVIÇO	4,89 m²
ÁREA TÉCNICA	6,27 m²
CIRCULAÇÃO	30,08 m²
ÁREA ÚTIL PISO TERREO	414,73 m²
ÁREA BRUTA PISO TERREO	601,53 m²

TRAMAS:

	- Paredes de alvenaria de granito presistente		- Relievo
	- Paredes dupla de tijolo		- Paredes de madeira laminada cruzada
	- Laje de granito		- Isclamento

PAVIMENTOS:

PV1 - Sábulo de madeira de carvalho (2 cm)
 PV2 - Microcimento do tipo Micocart, Secil (4 cm)
 PV3 - Sólido elástico presistente
 PV4 - Granito presistente

PAREDES:

PR1 - Revestimento em reboco térmico "Diatonite Evolution"
 PR2 - Revestimento em gesso carbonado colado (1,5 cm)
 PR3 - Revestimento em gesso hidrulado (1,5 cm)
 PR4 - Revestimento em gesso carbonado colado (1,5 cm) + revestimento em reboco térmico "Diatonite Evolution"
 PR5 - Alvenaria de granito presistente

RODAPE:

R1 - Madeira de carvalho pintado a branco

TEIÇOS:

T1 - Gesso carbonado (1,5 cm)
 T2 - Gesso carbonado hidrulado (1,5 cm)
 T3 - Contrapisado Mortero (3 cm)

COTA DE SOLERA 0,00 = 579,86