

QUADRO DE PILARES (Esc. 1/25)

(Cota -0.50m)

Altura e cotas em cm. Recobrimento de 2.5cm

Pilar 74 BET 25x25 Tipo 1	Pilar 76 BET 25x25 Tipo 2	Pilar 78 BET 25x25 Tipo 3	Pilar 80 BET 25x25 Tipo 4	Pilar 82 BET 25x25 Tipo 5
Pilar 83 BET 25x25 Tipo 6	Pilar 86 BET 30x30 Tipo 7	Pilar 88 BET 30x30 Tipo 7	Pilar 91 BET 30x30 Tipo 8	Pilar 93 BET 30x30 Tipo 9
Pilar 96 BET 30x30 Tipo 10	Pilar 98 BET 30x30 Tipo 11	Pilar 100 BET 30x30 Tipo 12	Pilar 102 BET 30x30 Tipo 13	Pilar 105 BET 30x30 Tipo 14
Pilar 107 BET 30x30 Tipo 15	Pilar 109 BET 25x25 Tipo 16	Pilar 110 BET 25x25 Tipo 16		

TIPO DE PILARES DA COTA -0.50m

Tipo 1 (x1) BET 25x25 L=50 lb=32 ls=44 Esq: 4ø12 B/H: 2x1ø12/2x2ø12 1estø8//10 Armadura de Esperas Esq: 4ø12(117+15P) B/H: 2x1ø12/2x2ø12 1estø8//10	Tipo 2 (x1) BET 25x25 L=50 lb=32 ls=44 Esq: 4ø12 B/H: _/2x2ø12 1estø8//10 Armadura de Esperas Esq: 4ø12(102+15P) B/H: _/2x2ø12 1estø8//10	Tipo 3 (x1) BET 25x25 L=50 lb=43 ls=86 Esq: 4ø16 B/H: _/2x1ø12 1estø8//10 Armadura de Esperas Esq: 4ø12(102+15P) B/H: _/2x2ø12 1estø8//10	Tipo 4 (x1) BET 25x25 L=50 lb=32 ls=44 Esq: 4ø12 B/H: _/2x1ø12 1estø8//10 Armadura de Esperas Esq: 4ø16(157+16P) B/H: _/2x1ø12 1estø8//10	Tipo 5 (x1) BET 25x25 L=50 lb=32 ls=44 Esq: 4ø12 B/H: _/2x2ø12 1estø8//10 Armadura de Esperas Esq: 4ø12(102+15P) B/H: _/2x1ø12 1estø8//10	Tipo 6 (x1) BET 25x25 L=50 lb=32 ls=44 Esq: 4ø12 B/H: _/2x1ø12 1estø8//10 Armadura de Esperas Esq: 4ø12(112+15P) B/H: _/2x2ø12 1estø8//10	Tipo 7 (x2) BET 30x30 L=355 lb=32 ls=44 Esq: 4ø12 B/H: _/2x1ø12 1estø8//10 Armadura de Esperas Esq: 8ø12(67+15P) B/H: _/2x1ø12 1estø8//1estø8//10	Tipo 8 (x1) BET 30x30 L=355 lb=32 ls=44 Esq: 4ø12 B/H: _/2x1ø12 1estø8//10 Armadura de Esperas Esq: 8ø12(62+15P) B/H: _/2x2ø12 1estø8//10	Tipo 9 (x1) BET 30x30 L=355 lb=32 ls=44 Esq: 4ø12 B/H: _/2x1ø12 1estø8//10 Armadura de Esperas Esq: 8ø12(57+15P) B/H: _/2x2ø12 1estø8//10	Tipo 10 (x1) BET 30x30 L=355 lb=32 ls=44 Esq: 4ø12 B/H: 2x3ø12/ _ 1estø8//10 Armadura de Esperas Esq: 8ø12(57+15P) B/H: 2x6ø12/ _ 1estø8//10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	--

QUADRO DE PILARES (Esc. 1/25)

(Cota 0.00m)

Altura e cotas em cm. Recobrimento de 2.5cm

Pilar 111 BET 25x25 Tipo 1	Pilar 112 BET 25x25 Tipo 2	Pilar 113 BET 25x25 Tipo 3	Pilar 114 BET 25x25 Tipo 2	Pilar 115 BET 25x25 Tipo 2
Pilar 116 BET 25x25 Tipo 3	Pilar 117 BET 40x30 Tipo 4	Pilar 118 BET 40x30 Tipo 5	Pilar 119 BET 40x30 Tipo 6	Pilar 120 BET 40x30 Tipo 7
Pilar 121 BET 40x30 Tipo 8	Pilar 122 BET 40x30 Tipo 9	Pilar 123 BET 40x30 Tipo 10	Pilar 124 BET 40x30 Tipo 11	Pilar 125 BET 40x30 Tipo 5
Pilar 126 BET 40x30 Tipo 12	Pilar 127 BET 30x30 Tipo 13	Pilar 128 BET 40x30 Tipo 14	Pilar 129 BET 40x30 Tipo 15	Pilar 130 BET 40x30 Tipo 16
Pilar 131 BET 40x30 Tipo 17	Pilar 132 BET 40x30 Tipo 18	Pilar 133 BET 40x30 Tipo 19	Pilar 134 BET 40x30 Tipo 5	Pilar 135 BET 40x30 Tipo 5
Pilar 137 BET 25x25 Tipo 20	Pilar 139 BET 30x30 Tipo 21	Pilar 140 BET 40x30 Tipo 5	Pilar 142 BET 25x25 Tipo 20	Pilar 143 BET 25x25 Tipo 20
Pilar 144 BET 40x30 Tipo 22	Pilar 145 BET 40x30 Tipo 19	Pilar 146 BET 40x30 Tipo 5	Pilar 148 BET 40x30 Tipo 5	Pilar 149 BET 40x30 Tipo 5
Pilar 150 BET 40x30 Tipo 5	Pilar 151 BET 40x30 Tipo 5			

TIPO DE PILARES DA COTA 0.00m

Tipo 1 (x1) BET 25x25 L=305 lb=32 ls=44 Esq: 4ø12 B/H: _/2x2ø12 1estø8//10	Tipo 2 (x3) BET 25x25 L=305 lb=32 ls=44 Esq: 4ø12 B/H: _/2x1ø12 1estø8//10	Tipo 3 (x2) BET 25x25 L=305 lb=32 ls=44 Esq: 4ø12 B/H: 2x1ø12/ _ 1estø8//10	Tipo 4 (x1) BET 40x30 L=305 lb=32 ls=44 Esq: 4ø12 B/H: 2x3ø12/ _ 2estø8//10	Tipo 5 (x10) BET 40x30 L=305 lb=43 ls=86 Esq: 4ø16 _ 1estø8//15	Tipo 6 (x1) BET 40x30 L=305 lb=43 ls=106 Esq: 4ø16 B/H: 2x2ø16/ _ 2estø8//15	Tipo 7 (x1) BET 40x30 L=305 lb=53 ls=134 Esq: 4ø20 B/H: _/2x1ø20 1estø8//20	Tipo 8 (x1) BET 40x30 L=305 lb=53 ls=134 Esq: 4ø20 B/H: 2x1ø12/2x2ø12 2estø8//10	Tipo 9 (x1) BET 40x30 L=305 lb=43 ls=134 Esq: 4ø16 B/H: _/2x4ø12 1estø8//10	Tipo 10 (x1) BET 40x30 L=305 lb=43 ls=106 Esq: 4ø16 _ 1estø8//15	Tipo 11 (x1) BET 40x30 L=305 lb=43 ls=86 Esq: 4ø16 B/H: _/2x1ø12 1estø8//10	Tipo 12 (x1) BET 40x30 L=305 lb=32 ls=11 Esq: 4ø12 B/H: 2x1ø12/2x3ø12 2estø8//10	Tipo 13 (x1) BET 30x30 L=305 lb=32 ls=86 Esq: 4ø12 B/H: _/2x1ø12 1estø8//10	Tipo 14 (x1) BET 40x30 L=305 lb=43 ls=134 Esq: 4ø16 B/H: 2x6ø12/ _ 2estø8//10
Tipo 15 (x1) BET 40x30 L=305 lb=67 ls=134 Esq: 4ø25 B/H: 2x2ø16/ _ 2estø8//15	Tipo 16 (x1) BET 40x30 L=305 lb=53 ls=106 Esq: 4ø20 B/H: 2x1ø16/ _ 2estø8//15	Tipo 17 (x1) BET 40x30 L=305 lb=53 ls=134 Esq: 4ø20 B/H: _/2x4ø12 1estø8//10	Tipo 18 (x1) BET 40x30 L=305 lb=32 ls=106 Esq: 4ø12 B/H: 2x3ø12/ _ 2estø8//10	Tipo 19 (x2) BET 40x30 L=305 lb=53 ls=106 Esq: 4ø20 B/H: _/2x1ø20 1estø8//20	Tipo 20 (x3) BET 25x25 L=305 lb=32 ls=44 Esq: 4ø12 _ 1estø8//10	Tipo 21 (x1) BET 30x30 L=305 lb=32 ls=44 Esq: 4ø12 B/H: _/2x1ø12 1estø8//10	Tipo 22 (x1) BET 40x30 L=305 lb=43 ls=86 Esq: 4ø16 B/H: 2x2ø12/ _ 2estø8//10						

Projeto : Projeto de Estabilidade do Hotel Rural	Desenho: 7
Designação: Quadro e tipo de pilares da cota -0.50 e 0.00 m	Escala: 1/25
Autor: Vânia Alenandra Antunes Ferreira	Data: outubro de 2015