



PAVIMENTOS:

- MC** - Mosaicos cerâmicos de grés porcelânico (50 x 50 cm) com características antiderrapantes.
- AN** - Autorealizante de base cimentada 10mm de espessura de cor a escolher, incluindo regularizador e primário a duas demãos e espcial de 1% para seladura aplicado no centro do pavimento.
- M** - Mosaicos cerâmicos de grés porcelânico (80 x 40 cm) com características antiderrapantes.
- RE** - Pavimento em resina autorealizante epoxi de alta resistência com flocos.

- DC** - Revestimento em deck composto (13,7 x 3,2 x 3558 cm).
- F** - Pavimento flutuante laminado de lâminas de 1300x190 mm, ensaboadas sem cola, tipo 'Click', colocadas sobre tela de espuma de polietileno de alta densidade de 3 mm de espessura com filme de polietileno de 0,2 mm.
- A** - Pavimento de alcatifa de fibra sintética 100% poliamida, em rolos de 4x20 m, acabado em pêlo cortado, colocada com adesivo de contacto.

PAREDEMTOS:

- GP** - Gesso projectado, aligerado e pintado a tinta plástica.
- LC** - Ladrilhos cerâmicos de grés porcelânico, com capacidade de absorção de água E-0,5%, colocados sobre superfície de gesso projectado através de cimento cola melhorado, sem junta (separação entre ladrilhos entre 1,5 e 3 mm) com cantoneiras de aço inoxidável.

Tectos:

- TS** - Tecto suspenso em placas de gesso laminado em sistema contínuo liso com alçofa, pintados com tinta plástica de textura lisa, cor a escolher, acabamento mate, com uma demão de primário e duas demãos de acabamento.
- GP** - Gesso projectado aligerado e pintado a tinta plástica.

Turismo em Espaço Rural
Hotel Rural *****
 Aplicação no Parque Natural da Serra da Estrela

universidade da beira interior
mestrado integrado em arquitetura

Mestrando: **Diogo Gil Pereira Gonçalves** Número: 20035
 Obra: **Construção de um Edifício (Hotel Rural *****)** Local: **Loriga - Sela**
 Contém: **Planta do Piso 1 (apresentação)** Escala: 1:50 Data: **outubro 2011**