



**PAVIMENTOS:**

- MC** - Mosaicos cerâmicos de grés porcelânico (50 x 50 cm) com características antideslizantes.
- AN** - Autolixante de base cimentica 10mm de espessura de cor a escolher, incluindo regularizador e primário a duas demãos e espcido de 1% para seladura afonado no centro do pavimento.
- M** - Mosaicos cerâmicos de grés porcelânico (80 x 40 cm) com características antideslizantes.
- RE** - Pavimento em resina autolixante epoxi de alta resistência com flocos.

- DC** - Revestimento em deck composto (13,7 x 3,2 x 358 cm).
- F** - Pavimento flutuante laminado de lâminas de 1300x190 mm, ensaboadas sem cola, tipo "Click", colocadas sobre tela de espuma de polietileno de alta densidade de 3 mm de espessura com filme de polietileno de 0,2 mm.
- A** - Pavimento de alcatifa de fibra sintética 100% poliamida, em rolos de 4x20 m, acabada em pêlo cortado, colocada com adesivo de contacto.

**PARAMENTOS:**

- GP** - Gesso projectado, aligeirado e pintado a tinta plástica.
- LC** - Ladrilhos cerâmicos de grés porcelânico, com capacidade de absorção de água <math>E</math>-0,9%, colocados sobre superfície de gesso projectado através de cimento cola melhorado, sem junta (separação entre ladrilhos entre 1,5 e 3 mm) com cantoneiras de aço inoxidável.

**Tectos:**

- TS** - Tecto suspenso em placas de gesso laminado em sistema contínuo liso com alheta, pintados com tinta plastica de textura lisa, cor a escolher, acabamento mate, com uma demão de primário e duas demãos de acabamento.
- GP** - Gesso projectado aligeirado e pintado a tinta plástica.