



GODO LAVADO
 MANTA GEOTEXTIL (1cm)
 ISOLAMENTO (5cm)
 IMPERMEABILIZAÇÃO (1cm)
 BETONILHA DE FORMAÇÃO DE PÊNDEnte (1%)
 LAGE DE BETÃO (20cm)
 REBOCO TRACIONAL (2cm)

GESSO CARTONADO HIDRÓFUGO (2 cm)
 ISOLAMENTO ACÚSTICO_LÁ DE ROCHA (4cm)
 CABO DE AÇO

+10.55

JANELA OSCILO BATEnte EM ALUMÍNIO_CINZA ANTRACITE
 (SAPA - (MODELO - SLIMCASE)_VIDRO DUPLo TEMPERADO INCOLOR)

GUARDA CORPO _VIDRO TEMPERADO INCOLOR

PORTA DE CORRER EM VIDRO INCOLOR TEMPERADO (4mm)

ACABAMENTO - ESTUQUE
 (PINTADO TINTA ACETINADA BRANCO CREME (RAL:9001))

PAV. LAGETA DE BETÃO BRANCO
 (60cm*100cm)

BETÃO BRANCO APARENTE_(25cm)

CAIXA DE AR_(13cm)

ISOLAMENTO TÉRMICO_XPS (8cm)

ALVENARIA DE TIJOLO VAZADO SIMPLES_(11cm)

REBOCO TRADICIONAL_(2cm)

2.50

+7.05

0.80

2.15

ISOLAMENTO ACÚSTICO_LÁ DE ROCHA (4cm)

ALVENARIA DE TIJOLO VAZADO SIMPLES
 REBOCO TRADICIONAL (2cm)

PORTA INTERIOR EM MDF 5mm
 FOLHEADO FOLHEADO MADEIRA NATURAL, CARVALHO CINZA

PAV. TÁCO MADEIRA
 CARVALHO BRANCO AMERICANO (7cm*21cm)
 BETONILHA DE REGULARIZAÇÃO (6 cm)
 ISOLAMENTO TÉRMICO_xps (5cm)
 LAJE DE BETÃO (20cm)

UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR - MESTRADO INTEGRADO EM ARQUITECTURA
 (Re)Habitar LUZIAMAR: Intervenção Arquitetónica num Antigo Complexo Turístico
 30731 - LILIANA CRISTINA RODRIGUES BRANCO
 CORTE/ALÇADO_ 'D'D'