



PAVIMENTOS:

- MC - Mosaicos cerâmicos de grés porcelânico (50 x 50 cm) com características antiderrapantes.
- AN - Autorivelante de base cimentícia 10mm de espessura de cor a escolher, incluindo regularizador e primário a duas demãos e selado de 1% para seladuro fluorado no centro do pavimento.
- M - Mosaicos cerâmicos de grés porcelânico (80 x 40 cm) com características antiderrapantes.
- RE - Pavimento em resina autorivelante epoxi de alta resistência com flocos.

- DC - Revestimento em deck composto (13,7 x 3,2 x 358 cm).

- F - Pavimento flutuante laminado de lâminas de 1300x190 mm, ensaboadas sem cola, tipo 'Click', colocadas sobre tela de espuma de polietileno de alta densidade de 3 mm de espessura com filme de polietileno de 0,2 mm.
- A - Pavimento de alcatifa de fibra sintética 100% poliamida, em rolos de 4x20 m, acabada em pêlo cortado, colocada com adesivo de contacto.

- GP - Gesso projectado, aligeirado e pintado a tinta plástica.
- LC - Ladrilhos cerâmicos de grés porcelânico, com capacidade de absorção de água $E=0,5\%$, colocados sobre superfície de gesso projectado através de cimento cola melhorado, sem junta (separação entre ladrilhos entre 1,5 e 3 mm) com cantoneiras de aço inoxidável.

PARQUETOS:

- TS - Tecto suspenso em placas de gesso laminado em sistema contínuo liso com alheta, pintados com tinta plástica de textura lisa, cor a definir, acabamento mate, com uma demão de primário e duas demãos de acabamento.
- GP - Gesso projectado aligeirado e pintado a tinta plástica.

TECIDOS:

Turismo em Espaço Rural
Hotel Rural ****

Aplicação no Parque Natural da Serra da Estrela

Mestrando: Diogo Gil Pereira Gonçalves

Obra: Construção de um Edifício (Hotel Rural ****)

Local: Loriga - Sela

Contém: Planta do Piso 0 (apresentação)

Universidade da Beira Interior

Número: 2009

Local: Loriga - Sela

Data: outubro 2011