



Legenda			
1 Telha de canudo	9 Varão de amarração em ferro	17 Ripado em madeira de suporte das telhas	25 Ripado de assentamento
2 Rufo em cobre	10 Arrames galvanizados (Ø 8mm) de amarração	18 Tela de impermeabilização	26 Rodapé em madeira maciça
3 Clarabóia	11 Moldura em aço corten	19 Subtelha tipo "onduline"	27 Soalho em madeira maciça
4 Rufo (clarabóia)	12 Porta de vidro com caixilharia em ferro	20 Viga de bordo em madeira	28 Isolamento térmico
5 Paredê em taipa	13 Viga em madeira	21 Camada de enchimento	29 Pavimento em blocos de granito
6 Isolamento térmico	14 Estrutura em ripado de madeira	22 Manta geotêxtil em polyester	30 Gravelha
7 Viga de bordo metálica em "L"	15 Encanicação	23 Camada de regularização	31 Terra compacta
8 Reboco à base de terra e cal com tela de aço inox	16 Isolamento térmico	24 Tela de polietileno	32 Manta geotêxtil em polyester
			33 Membrana drenante
			34 Terreno
			35 Tela asfáltica de impermeabilização
			36 Tubo de drenagem
			37 Tubagem para geotermia
			38 Partículas granuladas de cortiça
			39 Ligação da I.S. à cobertura para iluminação e ventilação.

NOME: Carlos de Castro Ferreira N.º 21824	Universidade da Beira Interior A SUSTENTABILIDADE DO SISTEMA CONSTRUTIVO EM TERRA: UM PROJECTO DE REABILITAÇÃO	Dissertação para obtenção do Grau de Mestre em Arquitetura (ciclo de estudos integrado)
ESCALAS: 1/20	OBJECTO: Edifício de Recepção (Proposta) Corte B-B'	Desenho N.º 13
DATA: 22 - 10 - 2012		Substituído por N.º Substituído por N.º