

Designação	VI01	VI02	VI03	VI04	VI05	VI06
Planta						
Alçado						
Dimensões (L x A x E)	1,00x2,00x0,30 m	0,90x2,00x0,70 m	1,00x2,00x0,21 m	0,90x2,00x0,21 m	0,90x2,00x0,21 m	1,74x2,00x0,30 m
Características	Porta de batente de 1 folha móvel de abertura para a esquerda.	Porta de correr de 1 folha móvel embutida.	Porta de correr de 1 folha móvel embutida.	Porta de correr de 1 folha móvel embutida.	Porta de batente de 1 folha móvel de abertura para a direita.	Porta de batente de 2 folhas móveis.
Materiais e Acabamentos	Porta lisa de interior, com 4 cm de espessura. Aro fixo em madeira de carvalho com alheta de remate, incluindo soleira, aro móvel com estrutura em régua de madeira e contraplacado, com revestimento em folheado de carvalho e acabamento a verniz alquídico acetinado tipo "Movidur classic da CIN".	Porta lisa de interior, com 4 cm de espessura. Aro fixo em madeira de carvalho com alheta de remate, incluindo soleira, aro móvel com estrutura em régua de madeira e contraplacado, com revestimento em folheado de carvalho e acabamento a verniz alquídico acetinado tipo "Movidur classic da CIN".	Porta lisa de interior, com 4 cm de espessura. Aro fixo em madeira de carvalho com alheta de remate, incluindo soleira, aro móvel com estrutura em régua de madeira e contraplacado, com revestimento em folheado de carvalho e acabamento a verniz alquídico acetinado tipo "Movidur classic da CIN".	Porta lisa de interior, com 4 cm de espessura. Aro fixo em madeira de carvalho com alheta de remate, incluindo soleira, aro móvel com estrutura em régua de madeira e contraplacado, com revestimento em folheado de carvalho e acabamento a verniz alquídico acetinado tipo "Movidur classic da CIN".	Porta lisa de interior, com 4 cm de espessura. Aro fixo em madeira de carvalho com alheta de remate, incluindo soleira, aro móvel com estrutura em régua de madeira e contraplacado, com revestimento em folheado de carvalho e acabamento a verniz alquídico acetinado tipo "Movidur classic da CIN".	Porta lisa de interior, com 4 cm de espessura. Aro fixo em madeira de carvalho com alheta de remate, incluindo soleira, aro móvel com estrutura em régua de madeira e contraplacado, com revestimento em folheado de carvalho e acabamento a verniz alquídico acetinado tipo "Movidur classic da CIN".
Puxadores	Puxador em latão com roseta, tipo "Martinelli Lab, coleção Project".	Concha em alumínio satinado, tipo "JNF, ref. IN.16.412".	Concha em alumínio satinado, tipo "JNF, ref. IN.16.412".	Concha em alumínio satinado, tipo "JNF, ref. IN.16.412".	Puxador em latão com roseta, tipo "Martinelli Lab, coleção Project".	Puxador em latão com roseta, tipo "Martinelli Lab, coleção Project".
Quantidades	x1	x1	x3	x4	x5	x2

PROPOSTA DE ARQUITECTURA

Universidade da Beira Interior _ Departamento de Engenharia Civil e Arquitectura
 Dissertação de Mestrado de Arquitectura

Junho de 2015

Proposta para um equipamento hoteleiro na região do Douro

Local:
Q. da Costa de Baixo _ Gouvinhas, Sabrosa

Orientando:
Hélio Real Cardoso _ 24718

Orientador:
Prof. Doutor Jorge Humberto Canastra Marum

Designação:
M. de Vãos Interiores (VI01-06)

Escala:
1:20