



**QUADRO DE ÁREAS**

Piso 0	
Hall de entrada	32,45 m <sup>2</sup>
Átrio	71,55 m <sup>2</sup>
Lq a/ Livraria	62,42 m <sup>2</sup>
Instalações sanitárias	15,09 m <sup>2</sup>
Zonas de armazém	78,68 m <sup>2</sup>
Áreas técnicas	19,16 m <sup>2</sup>
Circulação	25,79 m <sup>2</sup>
Área útil total	305,14 m <sup>2</sup>
Área bruta	375,96 m <sup>2</sup>
Piso 1	
Sala multiusos	94,53 m <sup>2</sup>
Salas de exposições	129,24 m <sup>2</sup>
Instalações sanitárias	15,09 m <sup>2</sup>
Áreas técnicas	1,41 m <sup>2</sup>
Circulação	6,88 m <sup>2</sup>
Área útil total	302,15 m <sup>2</sup>
Área bruta	375,96 m <sup>2</sup>
Piso 2	
Sala de descanso para funcionários	61,21 m <sup>2</sup>
Sala de conferências	61,19 m <sup>2</sup>
Sala de reuniões	32,45 m <sup>2</sup>
Escritórios	58,91 m <sup>2</sup>
Instalações sanitárias	10,51 m <sup>2</sup>
Áreas técnicas	1,41 m <sup>2</sup>
Circulação	76,72 m <sup>2</sup>
Área útil total	302,40 m <sup>2</sup>
Área bruta	375,96 m <sup>2</sup>
Piso 3	
Sala de refeições	225,66 m <sup>2</sup>
Cozinha	35,43 m <sup>2</sup>
Instalações sanitárias	15,09 m <sup>2</sup>
Áreas técnicas	1,41 m <sup>2</sup>
Circulação	25,79 m <sup>2</sup>
Área útil total	303,38 m <sup>2</sup>
Área bruta	375,96 m <sup>2</sup>
Piso 4	
Galeria	66,53 m <sup>2</sup>
Circulação	37,97 m <sup>2</sup>
Área útil total	104,50 m <sup>2</sup>
Área bruta	143,88 m <sup>2</sup>
Piso 5	
Terraço aberto	66,53 m <sup>2</sup>
Circulação	17,91 m <sup>2</sup>
Arrumos/ Área técnica	4,97 m <sup>2</sup>
Área útil total	89,41 m <sup>2</sup>
Área bruta	112,71 m <sup>2</sup>
Área exterior	
Estacionamento	1383,27 m <sup>2</sup>
Circulação	511,97 m <sup>2</sup>
Área útil total	1895,24 m <sup>2</sup>

**LEGENDA DE ACABAMENTOS**

**Pavimentos**

- PV1- Betonilha afagada
- PV2- Grés porcelânico, tipo "PORCELANOSA XLIGHT PREMIUM", cor "lush white", 120x250x6mm
- PV3- Soalho de madeira, carvalho, castanho médio
- PV4- Betão à vista
- PV5- Autovetante, cor branco
- PV6- Terra vegetal

**Paredes**

- PD1- Betão à vista
- PD2- Grés porcelânico, tipo "PORCELANOSA XLIGHT PREMIUM", cor "lush white", 120x250x6mm
- PD3- Reboco estanhado, cor branco
- PD4- Placa dupla de gesso cartonado, tipo "PLADUR", 15mm+15mm

**Tetos**

- TC1- Placa de gesso cartonado, tipo "PLADUR", 13mm de espessura
- TC2- Vidro "flor" VSG, extra branco, revestido por uma camada de resina PV8 de cada lado, 12mm de espessura
- TC3- Betão à vista

<b>LEGENDA GERAL</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Massame de betão</li> <li>Isolamento térmico</li> <li>Aço inoxidável</li> <li>Madeira</li> <li>Betão afagado</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Betão</li> <li>Tijolo</li> <li>Brita</li> <li>Regularização</li> </ul>	<p>Universidade da Beira Interior</p> <p>Mariana Oliveira Sousa   29647</p> <p>Proposta para o novo Centro de Visitantes da casa Farnsworth   Ilinois, Plano</p> <p>Projeto de execução   Junho 2017</p> <p>Planta cobertura</p> <p>Nézi Cosermelbo, Escala de 1/50</p> <p>PE08</p>
----------------------	--	---	---