



**legenda de materiais**

	betão armado		pedra		godo
	betão leve		madeira		terra vegetal
	alvenaria bloco cimento		regularização		
	laje alijerada		gravilha / tout-venant		

**legenda de acabamentos**

<b>1 - pavimentos exteriores</b>	<b>2 - pavimentos interiores</b>
<b>[pve1]</b> lâjetas de pedra granito, com acabamento jato de areia com 30 mm de espessura	<b>[pvi1]</b> betonilha atagada com resina epoxy semi brilho
<b>[pve2]</b> calçada à portuguesa em cubo de granito com dimensão de 50x50x50 mm	<b>[pvi2]</b> pedra natural, mármore estremoç acabamento polido com espessura de 20 mm
<b>[pve3]</b> pavimento em gravilha granítica	<b>[pvi3]</b> soalho em madeira de carvalho, régua de 1200 x 18mm com 20mm de espessura
	<b>[pvi4]</b> grés porcelânico tipo "Revigres", cor branco mate com dimensão de 450 x 450 x 10mm

**3 - revestimentos exteriores**

<b>[rvs1]</b> sistema ETICS com acabamento em reboco projetado à tirólés de cor branca osso
<b>[rvs2]</b> coberto vegetal extensivo tapete de sedum

**4 - revestimentos interiores**

<b>[rv1]</b> reboco estanhado, cor branco mate, 20mm de espessura
<b>[rv2]</b> reboco com acabamento areado fino cor branco com 20 mm de espessura
<b>[rv3]</b> pedra natural, mármore estremoç acabamento polido com 20 mm de espessura
<b>[rv4]</b> grés porcelânico tipo "Revigres", cor branco mate 450 x 450 x 10 mm de espessura

**5 - tetos**

<b>[rvs]</b> painel contrapalcoado marítimo com laminado de madeira carvalho, 2400 x 600 x 10 mm de espessura
<b>[tc1]</b> reboco estanhado, cor branco, 20 mm de espessura
<b>[tc2]</b> gesso acartonado hidrófugo, cor branco mate, 20 mm de espessura

**Artur Emanuel Ribeiro Macedo - nº 28354**  
**Habitação Unifamiliar em Silveiras, Lousada**  
**Planta piso 0**

Universidade da Beira Interior 2019/2020  
 21 de setembro de 2020  
 Projeto de licenciamento

Notas:  
 Cotas em metros - todas as cotas são de acabado.  
 Em caso de incoerência entre desenhos, a escala mais ampliada é a que vigora.

Escala do desenho 1/50 Norte **PL 04**