



**PAVIMENTOS:**

- MC** - Mosaicos cerâmicos de grés porcelânico (50 x 50 cm) com características antiderrapantes.
- AN** - Autolixante de base cimentícia 10mm de espessura de cor a escolher, incluindo regularizador e primário e duas demãos e lixado de 15 para serbento afiado no centro do pavimento.
- M** - Mosaicos cerâmicos de grés porcelânico (80 x 40 cm) com características antiderrapantes.
- RE** - Pavimento em resina autolixante epoxi de alta resistência com flocos.

- DC** - Revestimento em deck composto (13,7 x 3,2 x 3658 cm).

- F** - Pavimento flutuante laminado de lâminas de 1300x190 mm, encaixadas sem cola, tipo 'Click', colocadas sobre tela de espuma de polietileno de alta densidade de 3 mm de espessura com filme de polietileno de 0,2 mm.
- A** - Pavimento de alcatifa de fibra sintética 100% poliamida, em rolos de 4x20 m, acabada em pêlo cortado, colocada com adesivo de contacto.

- GP** - Gesso projectado, aligerado e pintado a tinta plástica.

- LC** - Ladrilhos cerâmicos de grés porcelânico, com capacidade de absorção de água <math>E=0,5\%</math>, colocados sobre superfície de gesso projectado através de cimento cola melhorado, sem junta (separação entre ladrilhos entre 1,5 e 3 mm) com cantoneiras de aço inoxidável.

**PARAMENTOS:**

- T5** - Tecto suspenso em placas de gesso laminado em sistema contínuo liso com alheta, pintados com tinta plástica de textura lisa, cor a definir, acabamento mate, com uma demão de primário e duas demãos de acabamento.
- GP** - Gesso projectado aligerado e pintado a tinta plástica.

**Tectos:**

**Turismo em Espaço Rural**  
**Hotel Rural \*\*\*\*\***  
 Aplicação no Parque Natural da Serra da Estrela

universidade da beira interior  
**mestrado integrado em arquitetura**

Mestrando: **Diogo Gil Pereira Gonçalves** Número: 20035  
 Obra: **Construção de um Edifício (Hotel Rural \*\*\*\*\*)** Local: **Loriga - Sela**  
 Contém: **Planta da Cobertura** Escala: **1:50** Data: **outubro 2011**