

CAPEAMENTO EM PEDRA
 ALVENARIA DE TIJOLO 11cm
 PAVIMENTO 3cm
 BETÃO AFAGADO
 CAMADA DE REGULARIZAÇÃO + CAMADA DE FORMA 6cm
 MANTA GEOTÊXIL
 MEMBRANA DE IMPERMEABILIZAÇÃO (POLYSTER 40T)
 MEMBRANA DE IMPERMEABILIZAÇÃO (POLYSTER 30)
 ISOLAMENTO TÉRMICO 40MM
 COLA DE POLIURETANO EXPANSÍVEL
 EMULSÃO BETUMINOSA 2%
 LAJE DE BETÃO 30cm

LÁ ROCHA 5CM
 TETO ACUSTICO 1.2CM

ETICS 6CM
 PAREDE ESTRUTURAL DE BETÃO 40cm

TERRENO
 COMPACTADO

LÁ ROCHA 5CM
 TETO ACUSTICO 1.2CM

REBOCO AREADO FINO 2cm
 COR BRANCO
 PAREDE ESTRUTURAL DE BETÃO 40cm

MANTA GEOTÊXIL
 TELA IMPERMEABILIZANTE
 TELA BETUMINOSA
 PINTURA IMPERMEABILIZANTE

PAVIMENTO, BETÃO AFAGADO 3cm
 CAMADA DE REGULARIZAÇÃO 10cm
 LAJE DE BETÃO 30cm

LÁ ROCHA 5CM
 TETO ACUSTICO 1.2CM

REBOCO AREADO FINO 2cm
 COR BRANCO
 PAREDE ESTRUTURAL DE BETÃO 40cm

MANTA GEOTÊXIL
 TELA IMPERMEABILIZANTE
 TELA BETUMINOSA
 PINTURA IMPERMEABILIZANTE

PAVIMENTO, BETÃO AFAGADO 3cm
 CAMADA DE REGULARIZAÇÃO 10cm
 LAJE DE BETÃO 40cm
 FILME DE POLIETILENO,
 PLÁSTICO IMPERMEABILIZANTE
 BETÃO DE LIMPEZA 5cm
 BRITA OU CASCALHO 20cm
 TERRENO
 COMPACTADO

MANTA
 GEOTÊXIL

BRITA OU CASCALHO
 DRENO

SAPATA DE BETÃO

BETÃO DE LIMPEZA

