

		Pavimentos						Paredes			Tectos		
		Restauro do soalho de madeira à Portuguesa existente, com acabamento cera em semi brilho. 2000x100mm.	Betão hidrófugo polido, pigmentado de cor escura (Preto), da UniDêcor ou equivalente.	Restauro da Pedra em mármore bege existente, 1200x314x30mm.	Restauro do taco de madeira existente, com acabamento cera em semi brilho.	Calçada de granito, Pedras Salgadas ou equivalente, 40x40x60mm.	Calçada branca, Alvestone ou equivalente, 40x40x60mm.	Alcatrão, AR pavimentos ou equivalente.	Estuque pintado a tinta de água de cor branco, 15mm esp.	Barramento de Adesan CPS-B da Viero, pintado a tinta de água, cor branco, 8mm esp.	Reboco areado fino, pintado a tinta de água, cor branco, 15mm esp.	Estuque pintado a tinta de água na cor branco, 15mm esp.	Placa de gesso e sanca 1170x1080mm, da Placoplatre ou equivalente, pintado a tinta de água na cor branco.
Piso Térreo	1 - Hall de Entrada + Escadaria		○	○					○			○	○
	2 - Sala Polivalente	○	○						○			○	
	3 - Receção/Serviços Admin.	○	○						○			○	
	4 - Sala de Arquivo		○						○			○	
	5 - Arrumos		○						○			○	
	6 - I.S. Masculino		○						○ ①			○ ①	
	7 - I.S. Feminino		○						○ ①			○ ①	
Piso 1	8 - Corredor		○						○			○	
	9 - Gabinete 1				○				○			○	
	10 - Gabinete 2				○				○			○	
	11 - Gabinete do Presidente				○				○			○	
	12 - Sala de Economato				○				○			○	
	13 - I.S.		○						○ ①			○ ①	
Exteriores	14 - Alpendre de Entrada		○							○	○	○	
	15 - Praça					○	○						
	16 - Parque					○	○						
	17 - Espaço Exterior Privado						○						
	18 - Estacionamento							○					

Observações : ① Aplicar tratamento antifungico