

+9.25
COBERTURA

PAINÉIS FOTOVOLTAICOS

JANELA COMPOSTA POR VIDRO DUPLO
BASCULANTE E= 8MM EXTERIOR / 6 MM INTERIOR

+4.30
PISO 1

GRANITO BIANCO PAPIRUS E= 2CM

0.00
PISO TERREO

PAVISTON BETÃO POROSO E= 4CM

ÁGUA DA CISTERNA

TINTA IMPERMEAVEL

VEGETAÇÃO COM PEQUENOS ARBUSTOS
 SUBSTRATO TÉCNICO E= 20CM
 FILTRO E= 2 CM
 DRENAGEM/ RETENÇÃO DE H2O E= 3CM
 MANTA PROTETORA E= 2CM
 ISOLAMENTO DE AGLOMERADO NEGRO DE CORTIÇA E= 5CM
 TELA IMPERMIABILIZANTE E= 2CM
 BETÃO E= 6CM
 MADEIRA PINHO E= 16CM

MICROCIMENTO E= 2CM
 BETONILHA DE REGULARIZAÇÃO E= 2CM
 ISOLAMENTO DE AGLOMERADO NEGRO DE CORTIÇA E= 5CM
 BETÃO ARMADO
 ISOLAMENTO DE AGLOMERADO NEGRO DE CORTIÇA E= 5CM
 CAIXA DE AR E= 2CM
 LAJETAS DE BETÃO BRANCO E= 10CM
 PORTÃO DE CHAPA PERFILADA E= 0.5CM

SOLO
 BRITA E= 25 CM
 PAVIDREN, PAVIMENTO CONTÍNUO DRENANTE, COR: CREME, E= 4CM

