

| Designação | VI07 | VI08 | VI09 | VI10 | VI11 | VI12 |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Planta | | | | | | |
| Alçado | | | | | | |
| Dimensões (L x A x E) | 1.10x2.00 m | 0.94x2.00x0.34 m | 1.80x2.00x0.61 m | 1.80x2.00x0.21 m | 1.00x2.00x0.21 m | 1.00x2.00x0.26 m |
| Características | Porta de vaivém de 1 folha móvel. | Porta de batente de 1 folha móvel de abertura para a esquerda. | Porta de batente de 2 folhas móveis. | Porta de batente de 2 folhas móveis. | Porta de batente de 1 folha móvel de abertura para a esquerda. | Porta de batente de 1 folha móvel de abertura para a direita. |
| Materiais e Acabamentos | Porta lisa de interior com escotilha e 4 cm de espessura. Aro móvel com estrutura em régua de madeira e contraplacado, com revestimento em folheado de carvalho e acabamento a verniz alquídico acetinado tipo "Movidur classic da CIN". | Porta lisa de interior, com 4 cm de espessura. Aro fixo em madeira de carvalho com alheta de remate, incluindo soleira, aro móvel com estrutura em régua de madeira e contraplacado, com revestimento em folheado de carvalho e acabamento a verniz alquídico acetinado tipo "Movidur classic da CIN". | Porta lisa de interior, com 4 cm de espessura. Aro fixo em madeira de carvalho com alheta de remate, incluindo soleira, aro móvel com estrutura em régua de madeira e contraplacado, com revestimento em folheado de carvalho e acabamento a verniz alquídico acetinado tipo "Movidur classic da CIN". | Porta lisa de interior, com 4 cm de espessura. Aro fixo em madeira de carvalho com alheta de remate, incluindo soleira, aro móvel com estrutura em régua de madeira e contraplacado, com revestimento em folheado de carvalho e acabamento a verniz alquídico acetinado tipo "Movidur classic da CIN". | Porta lisa de interior, com 4 cm de espessura. Aro fixo em madeira de carvalho com alheta de remate, incluindo soleira, aro móvel com estrutura em régua de madeira e contraplacado, com revestimento em folheado de carvalho e acabamento a verniz alquídico acetinado tipo "Movidur classic da CIN". | Porta lisa de interior, com 4 cm de espessura. Aro fixo em madeira de carvalho com alheta de remate, incluindo soleira, aro móvel com estrutura em régua de madeira e contraplacado, com revestimento em folheado de carvalho e acabamento a verniz alquídico acetinado tipo "Movidur classic da CIN". |
| Puxadores | x | Puxador em latão com roseta, tipo "Martinelli Lab, colecção Project". | Puxador em latão com roseta, tipo "Martinelli Lab, colecção Project". | Puxador em latão com roseta, tipo "Martinelli Lab, colecção Project". | Puxador em latão com roseta, tipo "Martinelli Lab, colecção Project". | Puxador em latão com roseta, tipo "Martinelli Lab, colecção Project". |
| Quantidades | x1 | x10 | x3 | x3 | x3 | x1 |

PROPOSTA DE ARQUITECTURA

| | | | |
|--|---|---|--|
| Universidade da Beira Interior _ Departamento de Engenharia Civil e Arquitectura | | Junho de 2015 | |
| Dissertação de Mestrado de Arquitectura | | Local: Q. da Costa de Baixo _ Gouvinhas, Sabrosa | |
| Proposta para um equipamento hoteleiro na região do Douro | | | Designação: M. de Vãos Interiores (VI07-12) |
| Orientando: Hélio Real Cardoso _ 24718 | Orientador: Prof. Doutor Jorge Humberto Canastra Marum | Escala: 1:20 | |