



1 Área de exposições 285,55 m ² PV 01 ROD 01 TEC 01 PD 9,70	2 Laboratório 1055 m ² PV 01 ROD 01 TEC 01 PD 4,48	3 Sala de estágio (em barricas) 213,70 m ² PV 01 ROD 01 TEC 01 PD 3,95	4 Zona de prensagem 247,30 m ² PV 01 ROD 01 TEC 01 PD 4,90 4,48	5 Zona de fermentação 560 m ² PV 01 ROD 01 TEC 01 PD 9,70	6 Sala de estágio (em garrafas) 232,95 m ² PV 01 ROD 01 TEC 01 PD 3,95	7 Área técnica 75,55 m ² PV 01 ROD 01 TEC 01 PD 4,48	8 Zona de AVACS 56,55 m ² PV 01 ROD 01 TEC 01 PD 4,48	9 I.S. + balneário 16 m ² PV 04 ROD 04 TEC 01 PD 4,48	10 Armazém de embalados 67,30 m ² PV 01 ROD 01 TEC 01 PD 4,48	11 Embalamento e rotulagem 165,70 m ² PV 01 ROD 01 TEC 01 PD 4,48	12 Garagem / arrumos agrícolas 260 m ² PV 01 ROD 01 TEC 01 PD 4,48
---	--	--	---	---	--	--	---	---	---	---	--

- LISTA DE ACABAMENTOS**
- PAVIMENTOS**
- PV 01 MICRO-BETONILHA MULTI-COMPONENTE DE ELEVADA RESISTÊNCIA, TIPO SIKA FLOOR 20 PURCEM 90MM
 - PV 02 MICRO-BETONILHA MULTI-COMPONENTE DE ELEVADA RESISTÊNCIA, TIPO SIKA FLOOR 21 PURCEM 45MM
 - PV 03 SOALHO EM MADEIRA DE CARVALHO, DE 20MM DE ESPESURA COM ACABAMENTO SERRADO, ASSENTE SOBRE UMA ESTRUTURA DE MADEIRA E COM PREENCHIMENTO DA CAIXA DE AR CO ISOLAMENTO EM POLIESTRENO EXTRUDIDO, TIPO "FLOORMATE" DE 40MM
 - PV 04 PAVIMENTO CERÂMICO DE FOLHAS RECTANGULARES (30cm X 92cm), COM ACABAMENTO CINZA E DIFERENTES RELEVOS EM CIMENTO, TIPO CRICKET ROCA
 - PV 05 PAVIMENTO EM GELHA METÁLICA PERFORADA
- RODAPÉS**
- ROD 01 MICRO-BETONILHA COSMÉTICA, UMA ARGAMASSA À BASE POLIURETANO PARA DETALHES E RODAPÉS, TIPO SIKA FLOOR -29 N PURCEM 90MM
 - ROD 02 MICRO-BETONILHA COSMÉTICA, UMA ARGAMASSA À BASE POLIURETANO PARA DETALHES E RODAPÉS, TIPO SIKA FLOOR -29 N PURCEM 45MM
 - ROD 03 RODAPÉ EM MADEIRA DE CARVALHO, EMBUTIDO E À FACE DA PAREDE
 - ROD 04 RODAPÉ EM PERFIL METÁLICO, EMBUTIDO E À FACE DA PAREDE
- TECTOS**
- TEC 01 TECTO EM BETÃO APARENTE, POLIDO E COM PROTEÇÃO EM VERNIZ INCOLOR À BASE DE RESINAS ACRÍLICAS EM DISPERSÃO AQUOSA
 - TEC 02 REVESTIMENTO EM GESSO CARTONADO PERFORADO ACÚSTICO, SOBRE ESTRUTURA DE TECTO FALSO COM PREENCHIMENTO EM LÁ MINERAL DE 40MM
- PAREDES**
- Pis 01 PAREDE EM BETÃO, MARCADA PELA COFRAGEM EM MADEIRA RIPADA NA HORIZONTAL PELO EXTERIOR E POLIDO PELO INTERIOR, COM PROTEÇÃO EM VERNIZ INCOLOR À BASE DE RESINAS ACRÍLICAS EM DISPERSÃO AQUOSA
 - Pis 02 PAREDE EM BETÃO APARENTE, POLIDO E COM PROTEÇÃO EM VERNIZ INCOLOR À BASE DE RESINAS ACRÍLICAS EM DISPERSÃO AQUOSA
 - Pis 03 PAREDE EM BETÃO APARENTE, POLIDO E COM PROTEÇÃO EM VERNIZ INCOLOR À BASE DE RESINAS ACRÍLICAS EM DISPERSÃO AQUOSA
 - Pis 04 REVESTIMENTO EM MADEIRA, COM RÉGUAS HORIZONTAIS APARAFUSADAS SOBRE UMA ESTRUTURA DE MADEIRA VERTICAL
 - Pis 05 REVESTIMENTO CERÂMICO DE FOLHAS RECTANGULARES (30cm X 92cm), COM ACABAMENTO CINZA E DIFERENTES RELEVOS EM CIMENTO, TIPO CRICKET ROCA, APLICADO SOBRE REBOCO LISO

